

		J.M	TK 20	TK 28	TK 35	TK 45
1	Toplinski učinak	kW	15-22	23-30	33-40	40-50
2	Sadržaj vode u kotlu	l	55	65	85	95
3	Masa kotla	kg	251	283	323	363
4	Polazni /povratni vod	"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"
5	Max radna temperatura	C	85	85	85	85
6	Max radni pretlak	bar	3	3	3	3
7	A Visina do sredine dimnjače	mm	1000	1000	1000	1000
8	B Dubina kotla	mm	795	795	940	1070
9	C Širina kotla	mm	415	515	515	515
10	D Visina kotla	mm	1255	1255	1255	1255
11	F Promjer dimnjače	mm	160	160	160	180
12	G Visina odvoda /povratnog voda	mm	1285/405	1285/405	1285/405	1285/405
13	Min/max temperatura vode na izlazu	C	55/85	55/85	55/85	55/85
14	Otvor tovarnih vrata (vxš)	mm	250x240	250x340	250x340	250x340
15	Max dužina cjepanice	mm	410	410	550	680
16	Gorivo	--	drvo, ugalj	drvo, ugalj	drvo, ugalj	drvo, ugalj
17	Izvod dimnjače (gore, nazad)	--	nazad	nazad	nazad	nazad